

NESCAFÉ® TOUCH SCREEN ATTIMO (FTS 60E)



- Design moderne et premium
- Écran de sélection tactile 10" avec nouvelle interface plus intuitive
- 48 sélections pour un menu large et varié
- Trois innovations garantissant **une température, mouture et infusion optimisées** (Variflex®, Varitherm® et Varigrind®)
- Porte gobelet réglable
- Trémie grains plus visible
- Pour une consommation de 60 à 120 tasses par jour !
- Une machine qui combine le meilleur des deux mondes :
 - La richesse et l'arôme du **CAFÉ GRAIN FRAÎCHEMENT MOULU** pour les cafés noirs
 - La qualité, la rapidité, la constance et la facilité d'utilisation du **CAFÉ, LAIT** et **CACAO SOLUBLES** pour les boissons gourmandes

Caractéristiques Principales

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 66,8cm |
| Largeur | 42,2cm |
| Profondeur (hors système de raccordement eau + électrique) | 56,8cm |
| Hauteur avec capot ouvert | 98,7 cm |
| Poids | 39,7 kg |

Machine + emballage extérieur

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 69,4cm |
| Profondeur | 45,4cm |
| Largeur | 59,4cm |

Zone de distribution

| | |
|------------------|------------------------------|
| Hauteur maximale | 14,6 cm |
| Diamètre maximal | Zone de distribution ouverte |
| Support espresso | Oui |

Fonctions de distribution

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nombre de bacs | 4 |
| Capacité bac | 1,7 à 3,5L |
| Nombre de mixers | 2 |
| Accès pichet | Oui en option |
| Puissance électrique | 3000W |
| Eau chaude directe | Oui |
| Auto-Nettoyage / Rinçage | Oui |
| Ecran | 10,1" |

Informations spécifiques

| | |
|----------------|-------|
| Certifications | CE-CB |
|----------------|-------|

Interface Technique

| | |
|-------------------|---|
| Voltage | 230V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Prise | SCHUKO |
| Raccordement eau | 3/4 pouces mâle |
| Pression eau | 1 à 8 bars |
| Langues du manuel | Anglais (format imprimé) Format digital disponible en Français, Italien, Espagnol, Allemand Autres langues à spécifier (coût additionnel appliqué) |

Interface Consommateur

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Système de paiement : | N/A (sur commande séparée) |
|-----------------------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| Installation logiciel | Par USB |
| Protocole supporté | Parallel/EXE/MDB |
| Affichage | Ecran tactile |
| Nombre de sélections | 48 |

Accessoires

- Systèmes de paiement compatibles
- Kit double sortie : groupe 45, buse, repose tasse et joint repose tasse
- Kit autonome : Pompe Flojet (immersion) et réservoir d'eau de 20L
- Socle
- Socle pour accès pichet de 17cm de hauteur
- Socle avec kit pompe d'immersion (avec ou sans réservoir d'eau)